Zamek wielopunktowy MACO Z-TS 92/55/2400, PZ 2HO-BO

Karta informacyjna produktu. Wspólna dla poniższych wariantów.



SKU	Szerokość listwy	EAN
WL-SP-ZP-MC-050	16 mm	Nie podano
WL-SP-ZP-MC-060	20 mm	Nie podano

Dobierz zamek do drzwi wyposażonych w ryglowanie wielopunktowe. Pełna listwa i kaseta naprawcza to różne części: ta oferta obejmuje element określony w nazwie. Przy wymianie trzeba dopasować nie tylko wymiary części środkowej, ale też położenie i rodzaj pozostałych punktów ryglowania.

Parametry i wyposażenie — wersja 16 mm

• Wielopunktowe ryglowanie - 2 × HO-BO (hak + bolec)

• Trwała stalowa listwa czołowa 16 mm

• Układ ryglowania: 2 × HO-BO (hak + bolec)

• Rozstaw (E): 92 mm

• Dormas: 55 mm

• Trzpień klamki: 8 mm

• Wysokość klamki (GM): 1050 mm

• Długość listwy: 2400 mm

• Szerokość listwy czołowej: 16 mm

Jak uniknąć nietrafionego zakupu?

Porównaj rozstaw, dormas, długość i szerokość listwy oraz położenie rygli i zaczepów. W razie wymiany zachowaj zdjęcie starego zamka i oznaczenie producenta. Ta sama marka albo dwa zgodne wymiary nie gwarantują zamienności całej listwy.

Czym jest dormas?

Dormas to odległość od czoła zamka do osi klamki lub wkładki. Rozstaw określa odległość pomiędzy osiami klamki i wkładki. Przy kasetach naprawczych trzeba dodatkowo sprawdzić połączenie z pozostałą częścią mechanizmu.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.