Zamek listwowy Winkhaus AV3 92/45/20 z automatycznym ryglowaniem

Karta informacyjna produktu. Wspólna dla poniższych wariantów.



SKU	Strona	EAN
WL-SP-ZP-WI-210	Prawy	Nie podano
WL-SP-ZP-WI-211	Lewy	Nie podano

Dobierz zamek do drzwi wyposażonych w ryglowanie wielopunktowe. Pełna listwa i kaseta naprawcza to różne części: ta oferta obejmuje element określony w nazwie. Przy wymianie trzeba dopasować nie tylko wymiary części środkowej, ale też położenie i rodzaj pozostałych punktów ryglowania.

Parametry i wyposażenie — wersja Prawy

• Rygle wysuwają się 25 mm i zagłębiają w zaczepach na ościeżnicy (odporność na włamanie według EN 1627-1630 w klasie RC1 do RC3)

• Wysokość słupka do 2400 mm

• Funkcja Holiday-Lockout: ręczna blokada rygla głównego, a tym samym całego zamka możliwa za pomocą wkładki bębenkowej

• Możliwość wyposażenia w napęd elektryczny (blueMatic EAV3) do bezdotykowego odryglowania drzwi

• Sztywny łańcuch z typową dla produktów Winkhaus funkcją łatwego otwierania - od zewnątrz za pomocą klucza, od wewnątrz za pomocą klucza lub gałki drzwiowej

• Opcjonalnie AV3 OR z funkcją komfortowego otwierania do drzwi wejściowych w domach wielorodzinnych

Jak uniknąć nietrafionego zakupu?

Porównaj rozstaw, dormas, długość i szerokość listwy oraz położenie rygli i zaczepów. W razie wymiany zachowaj zdjęcie starego zamka i oznaczenie producenta. Ta sama marka albo dwa zgodne wymiary nie gwarantują zamienności całej listwy.

Czym jest dormas?

Dormas to odległość od czoła zamka do osi klamki lub wkładki. Rozstaw określa odległość pomiędzy osiami klamki i wkładki. Przy kasetach naprawczych trzeba dodatkowo sprawdzić połączenie z pozostałą częścią mechanizmu.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.