Elektrozaczep YALE YB18-12 NC awersyjny 10-24 V AC/DC uniwersalny z wyłącznikiem bez blachy 16 mm

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-EL-AA-112

EAN: Nie podano

Dobierz element ryglujący do domofonu lub systemu kontroli dostępu. Elektrozaczep współpracuje z zapadką zamka, natomiast zwora utrzymuje drzwi za pomocą elektromagnesu i odpowiedniej płytki. Rygiel elektromagnetyczny ma inną konstrukcję montażową. Nazwa produktu określa, które rozwiązanie kupujesz.

Parametry i wyposażenie

• Promieniowa zapadka z możliwością regulacji w zakresie 3 mm.

• Szeroki zakres napięcia zasilania: 10-24 V AC/DC.

• Napięcie zasilania: 10-24 V AC/DC

• Regulacja zapadki: tak – zakres 3 mm

• przy 12 V AC: 250 mA

• przy 12 V DC (stabilne): 280 mA

• przy 24 V AC: 500 mA

• przy 24 V DC (stabilne): 560 mA

• Wytrzymałość mechaniczna (opór na wyłamanie): 3 750 N

• Wysokość: 66 mm

• Grubość: 16 mm

Jak dobrać zasilanie i mechanikę?

Sprawdź napięcie, rodzaj prądu AC/DC, wymiary, stronę oraz sposób pracy. Blacha zaczepowa lub uchwyt montażowy mogą być sprzedawane osobno. Zasilacz dobiera się również do poboru prądu i warunków instalacji.

Czym różni się wersja zwykła od rewersyjnej?

W elektrozaczepie awersyjnym napięcie zwalnia blokadę. W rewersyjnym brak zasilania umożliwia otwarcie. Pamięć i mechaniczny wyłącznik to odrębne funkcje. Do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych trzeba potwierdzić zgodność całego rozwiązania.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.