# Elektrozaczep Yale YB17-12D-LR z monitoringiem NC, 12V DC

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-EL-AA-452

EAN: 4042203778993

Dobierz element ryglujący do domofonu lub systemu kontroli dostępu. Elektrozaczep współpracuje z zapadką zamka, natomiast zwora utrzymuje drzwi za pomocą elektromagnesu i odpowiedniej płytki. Rygiel elektromagnetyczny ma inną konstrukcję montażową. Nazwa produktu określa, które rozwiązanie kupujesz.

## Parametry i wyposażenie

• Rezystancja 52 Ohm

• Pobór prądu 12 V DC 230 mA

• Napięcie 12 V DC

• Regulacja zapadki: 4 mm

• Wytrzymałość mechaniczna: 3500 N (ok. 350 kg)

• Wysokość elektrozaczepu: 82 mm

• Szerokość elektrozaczepu: 20 mm

• Głębokość elektrozaczepu: 28 mm

• Głębokość zapadki: 6 mm

• Wymiary listwy montażowej: 250/25/3 mm

• Zakres temperatury pracy: -15 stopni C +50 stopni C

## Jak dobrać zasilanie i mechanikę?

Sprawdź napięcie, rodzaj prądu AC/DC, wymiary, stronę oraz sposób pracy. Blacha zaczepowa lub uchwyt montażowy mogą być sprzedawane osobno. Zasilacz dobiera się również do poboru prądu i warunków instalacji.

## Czym różni się wersja zwykła od rewersyjnej?

W elektrozaczepie awersyjnym napięcie zwalnia blokadę. W rewersyjnym brak zasilania umożliwia otwarcie. Pamięć i mechaniczny wyłącznik to odrębne funkcje. Do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych trzeba potwierdzić zgodność całego rozwiązania.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.