Klamka elektroniczna Łucznik WFE L701 rozstaw 72 mm z klawiaturą, IP68, zdalnie zarządzana (kod PIN+aplikacja+karta 13,56 MHz+klucz) , stal nierdzewna

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-KL-LO-103

EAN: Nie podano

Kontroluj dostęp do pomieszczenia za pomocą elektronicznej klamki. To rozwiązanie dla osób, które chcą wygodnie nadawać dostęp domownikom, pracownikom lub gościom. Sposób otwierania i możliwości zarządzania zależą od wybranego modelu — poniżej znajdziesz informacje dotyczące tej konkretnej wersji.

Parametry i wyposażenie

• Obsługa za pomocą klawiatury (kod 4-6 cyfrowy), karty Mifare 13.56 MHz, aplikacji i klucza

• Sygnalizacja świetlna (LED) i dźwiękowa: Tak

• Zgodność z EN 16867

• Grubość drzwi: 32 - 120 mm

• Możliwość dodania do 2000 użytkowników

• Możliwość awaryjnego zasilenia baterią 9V: Tak

• Automatyczne zamknięcie po 6 sekundach: Tak

• Zasilanie: bateria: CR2

• Temperatura pracy: -20 do 60 stopni C

• Do zamka 72 mm

• Materiał: stal nierdzewna (INOX)

Co sprawdzić przed montażem?

Porównaj grubość drzwi, rozstaw, trzpień i otwory montażowe. W wersjach kierunkowych wybierz właściwą stronę. Stopień IP dotyczy określonej odporności obudowy; nie zastępuje potwierdzenia, że producent dopuszcza montaż w danym miejscu.

Czy aplikacja oznacza dostęp przez internet?

Nie zawsze. Bluetooth zapewnia połączenie w pobliżu drzwi. Sterowanie spoza obiektu może wymagać osobnej bramki i konfiguracji. Sprawdź wymagania konkretnego modelu.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.