Elektrozaczep radialny JiS 1410 RF 12-24V AC/DC (wym. 67x16,5 mm), podstawowy

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-ZP-LO-220

EAN: 5901644776717

Dobierz element ryglujący do domofonu lub systemu kontroli dostępu. Elektrozaczep współpracuje z zapadką zamka, natomiast zwora utrzymuje drzwi za pomocą elektromagnesu i odpowiedniej płytki. Rygiel elektromagnetyczny ma inną konstrukcję montażową. Nazwa produktu określa, które rozwiązanie kupujesz.

Parametry i wyposażenie

• Wersja produktu: Elektrozaczep radialny JiS 1410 RF 12-24V AC/DC (wym. 67x16,5 mm), podstawowy

Jak dobrać zasilanie i mechanikę?

Sprawdź napięcie, rodzaj prądu AC/DC, wymiary, stronę oraz sposób pracy. Blacha zaczepowa lub uchwyt montażowy mogą być sprzedawane osobno. Zasilacz dobiera się również do poboru prądu i warunków instalacji.

Czym różni się wersja zwykła od rewersyjnej?

W elektrozaczepie awersyjnym napięcie zwalnia blokadę. W rewersyjnym brak zasilania umożliwia otwarcie. Pamięć i mechaniczny wyłącznik to odrębne funkcje. Do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych trzeba potwierdzić zgodność całego rozwiązania.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.