Zwora elektromagnetyczna Yale US12 540kg, 12-24V DC

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-ZW-AA-083

EAN: 5052847054000

Dobierz element ryglujący do domofonu lub systemu kontroli dostępu. Elektrozaczep współpracuje z zapadką zamka, natomiast zwora utrzymuje drzwi za pomocą elektromagnesu i odpowiedniej płytki. Rygiel elektromagnetyczny ma inną konstrukcję montażową. Nazwa produktu określa, które rozwiązanie kupujesz.

Parametry i wyposażenie

• Siła trzymania: 540 kg

• Zasilanie: 12V lub 24V DC (dualne)

• Pobór prądu:420 mA +/-10% przy 12V DC210 mA +/-10% przy 24V DC

• Komplet montażowy w zestawie - wkręty, płyta dociskowa i płyta montażowa

• Opcjonalne funkcje:Czujnik Halla ? informacja o zamknięciu drzwi i zasilaniuKontaktron - dodatkowe zabezpieczenie

Jak dobrać zasilanie i mechanikę?

Sprawdź napięcie, rodzaj prądu AC/DC, wymiary, stronę oraz sposób pracy. Blacha zaczepowa lub uchwyt montażowy mogą być sprzedawane osobno. Zasilacz dobiera się również do poboru prądu i warunków instalacji.

Czym różni się wersja zwykła od rewersyjnej?

W elektrozaczepie awersyjnym napięcie zwalnia blokadę. W rewersyjnym brak zasilania umożliwia otwarcie. Pamięć i mechaniczny wyłącznik to odrębne funkcje. Do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych trzeba potwierdzić zgodność całego rozwiązania.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.