Zamek szyfrowy ORNO z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych 125kHz, wodoodporny IP68 (OR-ZS-816)

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-ZW-OR-005

EAN: 5900378658320

Zorganizuj dostęp do wejścia, biura lub pomieszczenia zaplecza. Czytnik rozpoznaje uprawnioną osobę, a kontroler zarządza sygnałem otwarcia; w urządzeniach autonomicznych te funkcje mogą być połączone. Karty, breloki i przyciski są akcesoriami i wymagają dopasowanego systemu. Poniższa oferta dotyczy produktu wskazanego w nazwie.

Parametry i wyposażenie

• Napięcie zasilania: 12V DC

• Częstotliwość: 125 kHz

• Ilość wyjść przekaźnikowych: 1

• Rodzaj zasilania: 12V DC

• Max. ilość użytkowników: 2000

• Stopień ochrony (IP): 68

• Wymiary - głębokość: 20 mm

• Wymiary - wysokość: 86 mm

Jak dobrać pozostałe elementy?

Porównaj częstotliwość kart lub breloków, napięcie zasilania oraz sposób podłączenia wyjścia. Samo podobieństwo wyglądu nośnika nie oznacza kompatybilności. W pełnym systemie może być potrzebny zasilacz, elektrozaczep lub zwora oraz przycisk wyjścia.

Co oznacza 125 kHz lub 13,56 MHz?

To częstotliwość komunikacji z kartą lub brelokiem. Częstotliwość oraz standard nośnika muszą odpowiadać czytnikowi; nie należy traktować tych systemów jako zamiennych.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.