Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl



ZAMEK GERDA TYTAN Z2 JEDNOSTRONNY, GRAFIT, Z BLACHĄ PRZECIWWYWAŻENIOWĄ, ATEST KL.C, LEWY

ZW-WA-072

Producent: Gerda

EAN-13:

5903373002785

Parametry



Typ	bez gałki
Rodzaj klucza	nawiercany
Atest	3C10003EA0H
Maksymalna grubość drzwi [mm]	53,00
Kolor	grafit

Opis

Zamek wierzchni antywłamaniowy Gerda TYTAN Z2

Modyfikacja klasycznego zamka TYTAN ZX - zamek nawierzchniowy z jednej strony wyposażony w bębenek zamka, z drugiej strony pozbawiony pokrętła wewnętrznej. Stosowany w miejscach wymaganej kontroli dostępu bez możliwości otwarcia pomieszczenia od wewnątrz (magazyny, pomieszczenia do przechowywania mienia o znacznej wartości). Wyposażony w dwa masywne rygle i bardzo wytrzymałą obudowę.

- atest: 3 C 1 0 0 0 3 E A 0 H
- klasa zabezpieczenia - 3 wg PN-EN 12209:2005
- opatentowany mechanizm charakterystyczny dla serii TYTAN gwarantuje rewolucyjną liczbę kombinacji kodu klucza - ponad 4 miliardy
- stalowy korpus
- bezpieczeństwo gwarantowane przez masywne stalowe rygle
- wyposażony w blokadę przeciwwyważeniową
- sposób montażu zamka w standardowej konfiguracji przystosowany do drzwi przylgowych
- zamek w wersji standardowej dedykowany do drzwi otwieranych do wewnątrz
- w wersji standardowej zamek dedykowany jest do drzwi o grubości skrzydła 40-53 mm (klucz GT2 o długości L= 48 mm)
- w zestawie: zamek, 4 klucze o profilu rurowym, obejma z zaślepkami na śruby, karta kodowa
- certyfikat NATO
- certyfikat IMP

UWAGA do maksymalnej grubości drzwi:
* Dla szyldu płaskiego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 78 mm (min. 40); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 100 mm (min. 40).
* Dla szyldu wgłębnego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 89 mm (min. 51); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 111 mm (min. 51).
Zamki z kluczem o dł. 85 mm i 107,5 mm są dostępne na zamówienie.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	3	zabezpieczenie średnie, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	E	wierzchni, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	0	zamek bez orzecha
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	H	min 8 zastawek + rozszerzenie liczby kombinacji