Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl



ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA TYTAN ZK DWUBĘBENKOWY, GRAFIT, 6 KLUCZY RURKOWYCH, ATEST KLASA C, LEWY

ZW-WA-097

Producent: Gerda

EAN-13: 5903373002792

Parametry



Typ	2-bębenkowy
Rodzaj klucza	nawiercany
Atest	3C10007EA0HC
Maksymalna grubość drzwi [mm]	40,00
Kolor	grafit

Opis

Zamek wierzchni Gerda TYTAN ZK z obu stron wyposażony w bębenek zamka

Zamek wierzchni Gerda TYTAN ZK posiada dwa mechanizmy bębenkowe umożliwiające zamykanie i otwieranie zamka kluczem z obydwu stron. Rozwiązanie to pozwala na zastosowanie zamka w drzwiach

przejściowych i kratach, łącznikach pomieszczeń, narzędziowniach. Stosowany w miejscach wymaganej kontroli dostępu. Zamek posiada najwyższą odporność na włamanie 7 Klasa zabezpieczenia według PN-EN 12209: 2005. Specjalna hartowana płytka w korpusie utrudnia przewiercenie. Zamek jest w pełni uniwersalny, pasuje do drzwi z przylgą oraz bezprzylgowych.

- atest 3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H
- najwyższa klasa zabezpieczenia - 7 (wg. PN-EN 12209:2005)
- opatentowany mechanizm charakterystyczny dla serii TYTAN gwarantuje rewolucyjną liczbę kombinacji kodu klucza - ponad 4 miliardy
- stalowy korpus
- bezpieczeństwo gwarantowane przez masywne stalowe rygle
- wyposażony w blokadę przeciwwyważeniową
- sposób montażu przystosowany do drzwi przylgowych
- w wersji standardowej zamek dedykowany jest do drzwi o grubości skrzydła 53 mm (klucz GT2 o długości L= 48 mm)
- zestaw zawiera 6 kluczy rurkowych oraz obejmę zwykłą, karta kodowa
- certyfikat NATO
- certyfikat IMP

UWAGA do maksymalnej grubości drzwi:
* Dla szyldu płaskiego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 78 mm (min. 40); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 100 mm (min. 40).
* Dla szyldu wgłębnego i dł. klucza 85 mm maks. grubość drzwi 89 mm (min. 51); dla klucza o dł. 107,5 mm maks. grubość drzwi 111 mm (min. 51).
* Zamki z kluczem o dł. 85 mm i 107,5 mm są dostępne na zamówienie. Można również kupić zwykły zamek z kluczem 60 mm i dorobić dłuższy klucz.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	7	zabezpieczenie bardzo wysokie, z odpornością na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	E	wierzchni, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	0	zamek bez orzecha
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	H	min 8 zastawek + rozszerzenie liczby kombinacji