Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl



ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA TYTAN ZX 1000 BRĄZ ATEST KL. C, 5 KLUCZY, UNIWERSALNY

ZW-WA-040

Producent: Gerda

EAN-13:

5903373012999

Parametry



Typ	z gałką
Rodzaj klucza	nawiercany
Atest	3C10007EA0DC
Maksymalna grubość drzwi [mm]	53,00
Kolor	brązowy

Opis

Zamek nawierzchniowy ZX 1000 Gerda

Uniwersalny, łatwy w montażu zamek wierzchni o najwyżej odporności na włamanie. Posiada Certyfikat klasy 7 (skala 1-7) w zakresie zabezpieczenia według PN-EN 12209.
Wyposażony w dwa masywne rygle i bardzo wytrzymałą obudowę. Zastosowano specjalną, hartowaną płytę w korpusie uniemożliwiającą przewiercenie nawet utwardzonymi wiertłami. 6-zastawkowa wkładka cylindryczna

GERDA RIM PRO SYSTEM z wysokimi zabezpieczeniami przeciwprzewierceniowymi. Zamek pasuje do drzwi z przylgą oraz bezprzylgowych. W komplecie 5 kluczy płaskich nawiercanych pionowo, elementy mocujące korpus zamka i obejmy, karta kodowa.

- atest: 3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H
- najwyższa klasa zabezpieczenia - 7 (wg. PN-EN 12209:2005)
- wkładka RIM PRO SYSTEM gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa - klasa 6 wg. PN-EN 1303:2015
- stalowy korpus
- wyposażony w hartowaną płytkę chroniącą przed przewierceniem
- bezpieczeństwo gwarantowane przez masywne stalowe rygle
- uniwersalna konstrukcja pasująca do drzwi zarówno lewych, jak i prawych
- zamek w wersji standardowej dedykowany do drzwi otwieranych do wewnątrz
- do drzwi o grubości skrzydła od 38 mm do 68 mm
- w zestawie: 5 kluczy PRO SYSTEM oraz obejma zwykła
- certyfikat NATO
- certyfikat IMP
- dostępne kolory: biały, brązowy, grafitowy, satyna lakier, czarny

Na specjalne zamówienie dostępna jest możliwość ujednolicenia kilku zamków w systemie jednego klucza lub wykonanie systemu Master Key

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	7	zabezpieczenie bardzo wysokie, z odpornością na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	E	wierzchni, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	0	zamek bez orzecha
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	D	min 6 zastawek