Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl



ZAMEK NAWIERZCHNIOWY GERDA TYTAN ZX BIAŁY, BEZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH, 4 KLUCZE, ATEST KLASA C, LEWY

ZW-WA-050

Producent: Gerda

EAN-13: 5902203173831

Parametry



Typ	z gałką
Rodzaj klucza	nawiercany
Atest	3C10007EA0HC
Maksymalna grubość drzwi [mm]	53,00
Kolor	biały

Opis

Zamek drzwiowy nawierzchniowy antywłamaniowy z pokrętłem Gerda Tytan ZX

Zamek drzwiowy Gerda Tytan ZX jest wyposażony w mechanizm bębenkowy najnowszej generacji, posiadający zastawki specjalne 3 typów o różnym sposobie ryglowania.

Mechanizm bębenkowy zamka jest wysoce odporny na wszelkie próby otwarcia przy pomocy wytrychów i przyrządów do otwierania zamków. Zamek posiada zabezpieczenia przeciwprzewiercniowe, a blokada przeciwwyważeniowa zabezpiecza przed wyłamaniem z ramy drzwiowej. Zamek jest przeznaczony do montażu w drzwiach głównych, zabezpieczających magazyny, sklepy, pomieszczenia produkcyjne, mieszkania itp.

- atest: 3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H
- klasa C odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2014
- opatentowany mechanizm charakterystyczny dla serii TYTAN
- stalowy korpus
- bezpieczeństwo gwarantowane przez masywne stalowe rygle
- wyposażony w blokadę przeciwwyważeniową oraz blokadę pokrętła
- blokada antyrozwierceniowa
- sposób montażu zamka w standardowej konfiguracji przystosowany do drzwi przylgowych
- w wersji standardowej zamek dedykowany jest do drzwi o grubości skrzydła 40-53 mm (klucz GT2 o długości L= 48 mm)
- w wersji z długim kluczem GT8 L=85 mm zamek pasować będzie do grubości skrzydła 78 mm
- zastosowanie szyldu wgłębnego zamiast standardowego pozwala na montaż zamka do drzwi o grubości od 51 do 64mm
- zamek w wersji standardowej dedykowany do drzwi otwieranych do wewnątrz
- dostępne konfiguracje zamka do drzwi lewych lub prawych
- w zestawie: 4 klucze rurkowe oraz obejma zwykła
- certyfikat Zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej nr P41/279/2014 (5946)
- klasa C odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2014
- 7 klasa zabezpieczenia (najwyższa) wg PN-EN 12209: 2005
- zamek przebadany w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KG Policji
- konstrukcja chroniona w Urzędzie Patentowym RP
- 4 000 000 000 kombinacji wzoru klucza gwarantuje niepowtarzalność każdego z wyprodukowanych zamków
- blokada pokrętła - dwukrotny obrót klucza od strony zewnętrznej powoduje blokadę pokrętła od strony wewnętrznej (brak możliwości otwarcia zamka)
- dostępne kolory: czarny satyna, biały antyczne, srebro, brązowy, grafitowy

Na specjalne zamówienie dostępna jest możliwość ujednolicenia kilku zamków w systemie jednego klucza lub systemie Master Key.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	7	zabezpieczenie bardzo wysokie, z odpornością na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	E	wierzchni, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie

Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	H min 8 zastawek + rozszerzenie liczby kombinacji