Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl



ZAMEK WIERZCHNI BĘBENKOWY LOB TC11 TAURUS 1 BRĄZ ATEST KL. C

ZW-LE-271

Producent: Lob

EAN-13:

5905452440167

Parametry



Typ	z gałką
Rodzaj klucza	nacinany
Atest	2C20005HA0DB
Maksymalna grubość drzwi [mm]	70,00
Kolor	brązowy

Opis

Atestowany zamek antywłamaniowy z 4 kluczami nacinanymi i kartą kodową w komplecie, przeznaczony do drzwi lewych i prawych o grubości skrzydła od 37 do 57 mm.
Wysoka 5 klasa zabezpieczenia przed włamaniem wg PN-EN 12209.
Wkładka zabezpieczona tarczką antywłamaniową.
Trwałość 200 tys. cykli.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	2	użytkowanie przez osoby mające pewną motywację do uważnego posługiwania się drzwiami, ale przy pewnym prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania np. drzwi w obiektach biurowych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	2	masa drzwi do 200kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	5	zabezpieczenie wysokie, z odpornością na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	H	wpuszczany, drzwi rozwierane, podparty
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	0	zamek bez orzecha
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	D	min 6 zastawek