Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl



ZAMEK WIERZCHNI GERDA ZN 100 SATYNA LAKIER, 3 KLUCZE

ZW-WA-036

Producent: Gerda

EAN-13:

5903373007742

Parametry



Typ	z gałką
Rodzaj klucza	nacinany
Atest	3C100C2EAOBT
Maksymalna grubość drzwi [mm]	65,00
Kolor	satyna

Opis

Zamek nawierzchniowy GERDA ZN 100 / ZN 200 / ZN 200Z do drzwi wejściowych i wewnętrznych

Eleganckie i estetyczne **zamki nawierzchniowe GERDA ZN 100 / ZN 200 / ZN 200Z** to modele o oryginalnym wzornictwie, znajdujące zastosowanie zarówno do drzwi wejściowych, jak i wewnętrznych. Puszka i obejma zamka

wykonana ze znalu metodą odlewów ciśnieniowych. Możliwość montażu w odległości 50 mm lub 60 mm od przedniej krawędzi drzwi. Pasuje do drzwi z przylgą oraz bezprzylgowych.

Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	B	min 5 zastawek

-Zamek GERDA ZN 100 - wkładka RIM E1 (3 klucze w zestawie)
-Zamek GERDA ZN 200 - wkładka RIM H PLUS (4 klucze w zestawie)
-Zamek GERDA ZN200Z z zapornicą (obejma skrzynkowa) - wkładka RIM H PLUS (4 klucze w zestawie)

- atest **3 C 1 0 0 C 2 E A 0 B**
- klasa zabezpieczenia - 2 wg PN-EN 12209:2005
- wysoka trwałość - ponad 200 000 cykli
- stalowy korpus
- odporność na korozję
- uniwersalny i łatwy montaż
- możliwość montażu w odległości 50 mm lub 60 mm od krawędzi skrzydła
- zastosowanie do drzwi o grubości od 38 mm do 68 mm
- uniwersalna konstrukcja pasująca do drzwi zarówno lewych, jak i prawych
- sposób montażu przystosowany zarówno do drzwi przylgowych, jak i bezprzylgowych
- podkładki dystansowe pod obejmę umożliwiają dostosowanie do różnych typów przylg drzwiowych
- certyfikat NATO
- certyfikat IMP
- dostępne kolory: biały, brązowy, grafitowy, satyna lakier
- w zestawie: zamek, wkładka, klucze, podkładki dystansowe

Na specjalne zamówienie dostępna jest możliwość ujednolicenia kilku zamków w systemie jednego klucza lub wykonanie specjalnej wersji zamków z wkładką RIM PRO SYSTEM (5 kluczy).

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	C	200 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	C	wysoka odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	2	zabezpieczenie niskie, bez badania odporności na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	E	wierzchni, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	A	wpuszczany, nieograniczone zastosowanie