Sparta sp. z o.o.
62-006 Kobylnica
k\Poznania
Bogucin, ul. Boczna 4

61 815 00 86
Fax: 61 815 02 45
bok@sparta.com.pl

ZAMEK WIERZCHNI ROM 3 KL.C



ZW-WA-401

EAN-13:

5901644738241

Parametry



Typ	bez gałki
Rodzaj klucza	piórowy
Atest	3B10005ED0HC
Maksymalna grubość drzwi [mm]	45,00
Kolor	inny kolor

Opis

Uniwersalny, antywłamaniowy zamek wierzchni. Posiada atest klasy C.
9 zapadek zapewniających 400 000 kombinacji
wzmocniony zaczep na futrynę
3 klucze brodowe w komplecie.
Zastosowano nowy system zapadek tzw. fałszywka, kołki stalowe zabezpieczające przed przecięciem. Tytanowa blacha uniemożliwia przewiercenie. Zamek przeznaczony do drzwi o grubości skrzydła do 50mm.
Od strony wewnętrznej zamek rygluje się poprzez przesunięcie zasuwki

24 miesiące gwarancji producenta.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	3	użytkowanie przez publiczność z niską motywacja do uważnego posługiwania się drzwiami, przy dużym prawdopodobieństwie niewłaściwego użytkowania, np. drzwi w budynkach publicznych.
Trwałość:	B	100 000 cykli próbnych, bez obciążenia zapadki
Masa drzwi i siła zamykająca:	1	masa drzwi do 100kg., siła zamykajaca do 50N
Przydatność do stosowania w drzwiach p-poż.:	0	brak dopuszczenia do drzwi PPOŻ.
Bezpieczeństwo:	0	brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Odporność na korozję i temperatura:	0	nieokreślona odporność na korozję brak wymagań temperaturowych
Zabezpieczenie i odporność na wiercenie [1 do 7]:	5	zabezpieczenie wysokie, z odpornością na nawiercenia
Rodzaj i zastosowanie zamka:	E	wierzchni, drzwi rozwierane
Sposób uruchamiania i ryglowania zamka:	D	zamek zastawkowy, ręczne ryglowanie
Rodzaj trzpienia obrotowego klamki lub gałki:	0	zamek bez orzecha
Wymagania dot. klucza [0, A do H]:	H	min 8 zastawek + rozszerzenie liczby kombinacji